CUESTIONARIO (por favor hacer dos veces clic sobre los campos grises)
RACO ACCIONAMIENTOS LINEALES

RACO SCHWELM

Cliente: **Contactos** **Teléfono** **Fax**
Cód. postal: **Dpto. Técnico:**
Población: **Dpto. Compras:**
Dirección: **e-Mail:**

Referencia cliente / Demanda núm.: **Proyecto:** **Fecha:**

Descripción de la aplicación prevista:

Preselección en catálogo:
Cantidad:
Presupuesto:

0 Ejecución: ☐ recta ☐ paralela ☐ angular (Motor ☐ derecha (ver imagen) / ☐ izquierda)

☐ **Actuador lineal con correa dentada (Tipo 2030/2040)** ☐Sistema multi-eje (2 paralelos) ☐ Sistema multi-eje (ejes x,y,z)

☐ **Actuador lineal con sistema tuerca-husillo (Tipo 2060)** ☐con rosca trapezoidal ☐ con husillo a bolas
Se requiere auto-frenado del sistema? ☐ Si ☐ No Posición de seguridad en caso de fallo de tensión? ☐ Si ☐ No
Conexiones por hora: Horas por día:

1 Tensión de conexión: ☐ **1 x** **V DC** ☐ **1x** **V AC** **Hz** ☐ **3x** **V AC** **Hz**

2 Velocidad de desplazamiento: aprox. mm/s ☐ Velocidad regulable Aceleración: m/s^2
Posiciones intermedias reproducibles: ☐ Si ☐ No Exactitud de posicionamiento: mm

Motor: ☐ Trifásico ☐ Paso-paso ☐ De posicionamiento ☐ Servomotor
Accionamiento manual: ☐ Si ☐ No ☐ Freno de retención "L" => libera con tensión ☐ Freno "B"

3 Carga: kN **Carga estática:** kN **Peso:** kg
Carga conducida? ☐ Si ☐ No Valor de fricción de la guía externa:
Dirección de la carga (solo para Tipo 2060): ☐ empuje ☐ tracción ☐ empuje y tracción
Montaje: ☐ horizontal ☐ vertical ☐ inclinado con ángulo de grados

4 Carrera: mm (Carrera útil: mm + Reserva de carrera: mm)

5 Condiciones especiales: Se prevén **vibraciones/sacudidas** con cargas estáticas? ☐ Si ☐ No

6 Fijación: ☐ Ángulo de fijación ☐ ……

7 Protección: ☐ IP ☐ Clase aislamiento Temperatura ambiente de °C hasta °C
Condiciones ambientales: ☐ seco ☐ polvo ☐ humedad ☐ tropical
Ubicación: ☐ intemperie ☐ ambiente marino, exterior ☐ bajo cubierta ☐ interior

8 Posicionamiento: Sensórica de recorrido ☐EPS02 con 2 interruptores de final de carrera
☐EPS06 con 6 interruptores & señal analógica
☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 interruptores mecánicos de final de carrera ajustables ☐ Medidor de ángulo de giro DMU 4-20 mA
☐ Transmisor de valor absoluto multigiro ☐ Encoder / Resolver

9 Carcasa de accesorios atrás: ☐ A ☐ B ☐ C **Carcasa de accesorios lateral:** ☐ D ☐ E ☐ F
Grupos electrónicos: ☐ Desconexión por sobrecarga ☐ Dispositivo disparo protector térmico PTC

Controles: ☐ Módulo posicionamiento Tipo RCM 100 ☐ Control integral completo según prescripciones de cliente
☐ Posicionamiento simple ☐ Sincronización de varios actuadores lineales

10 Accesorios / otras opciones:

RACO-Elektro-Maschinen GmbH · Jesinghauser Str. 56-64 · 58332 Schwelm/Germany
Tel.: +49 2336 4009-0 · Fax.: +49 2336 400910
e-Mail: raco@raco.de · Internet: http://www.raco.de